

TREXSMSQUALE-BLSC

GAMME POMPIERS

PROTECTION FEU

- Feux de structures
- Interventions attaque feux
- Caissons d'entraînement

« La certification après lavage garantit que tous les niveaux EN659 sont identiques avant et après 1 lavage »



AET : 0072/011/162/02/19/0052 (IFTH)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

5 6 7 8 9 10 11 12 13

COMPOSITION

Paume	Cuir de caprin traité Scotchgard® lavable
Dos	Croûte de bovin traité Scotchgard® lavable
Doublure	UNDERTECH®+ feutre aramide en paume
Membrane	Porelle®
Manchette	Croûte de cuir anti-chaueur
Système d'accroche	Gant droit : ½ anneau Gant gauche : mousqueton

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



Résistance
à la chaleur
Cuir de caprin souple



Résistance à la chaleur

Cuir souple résistant à
l'eau et aux huiles.
Traitement



PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES

Meilleure résistance à la
chaleur lors de la
contraction des doigts

Doublure technique

UNDERTECH®
ROSTAING®

Résistance optimale à la
chaleur et la coupure

Membrane Porelle®

Imperméable, résistance à
la flamme, aux produits
chimiques, aux bactéries



Zone de renfort
Chaleur



Protège-artère

Mousqueton et dé
d'accroche

Taille du gant



Étiquette de traçabilité :



Bride de serrage
Auto-agrippante



EN ISO 6330

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
 Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443

ROSTAING.COM