



MARTINAS

42 rue de la Wantzenau 67720 HOERDT
TEL: +33 388517268 FAX: +33 390294533
Courriel : contact@martinas.fr

COMBINAISON D'EXERCICE ET D'INTERVENTION POUR SAPEURS-POMPIERS

Réf : **COMBIF1** (avec passepoil rouge) et **COMBIF1/SL** (sans passepoil rouge)

COMPOSITION :

Tissu: 50% aramide, 49% viscosse FR, 1% fibre antistaque, armure sergé 2/1 260 gr m²
coloris bleu marine "sapeurs-pompiers"

Bande rétro grise : 8935 société 3M

Lacet : bleu marine "sapeurs-pompiers"

Fermeture à glissière : YKK

DESCRIPTIF :

La combinaison est de forme ample avec deux soufflets d'aisance en haut du dos, manches de type "pivot" avec poignets à fermeture réglable par velcro.

La fermeture est assurée sur le milieu du devant par dispositif non apparent sous patte.

Elle est équipée d'un col transformable, d'un coupe vent, de deux poches de poitrine à ouverture verticale, d'une poche bip, de deux poches de côté en biais sur les jambes, d'un renfort en tissu de fond aux genoux, d'un système de serrage par ruban élastique permettant d'ajuster l'effet au milieu de la taille.

Le bas des jambes est équipé d'un élastique pouvant être remplacé par un lacet.

Elle est aussi munie d'un passepoil rouge S.P. (réf. COMBIF1) pris dans chaque couture côté extérieur des jambes, d'une bande rétro réfléchissante de couleur gris argent au niveau de la poitrine sur le haut des manches et sur les jambes sous le renfort du genoux.

Ce vêtement est conçu pour habiller des personnes de 152 à 206 cm de stature et de 80 à 144 cm de tour de poitrine.



PERFORMANCES :

Variations dimensionnelles dues au nettoyage : EN 340 conforme.

Propagation de la flamme sur tissu neuf : EN 533 Classe 3

Propagation de la flamme sur tissu après 50 lavages à 60° c : EN 533 Classe 3

Exigences générales selon EN 531:

Propagation de la flamme	A	Projection d'aluminium fondu	X
Chaleur convective	B1	Projection de fonte en fusion	X
Chaleur radiante	C1	Exigences supplémentaires pour le vêtement :	conforme

Bande rétro : EN 471 après 100 lavages à 60°C Classe 2

Résistance à 200°c pendant 5 minutes : conforme

Tests réalisés par IFTH Lyon

POIDS : 1,150 KG **EMBALLAGE :** Individuel **ENTRETIEN :** Voir notice d'utilisation
CODE DOUANIER : 62032310