



MARTINAS

42 rue de la Wantzenau 67720 HOERDT
TEL: +33 388517268 FAX: +33 390294533
Courriel : contact@martinas.fr

SURPANTALON D'INTERVENTION POUR SAPEURS-POMPIERS

NIVEAU I *- MONOCOUCHE

CONFORME A LA NORME EN 469-2005 / A1 (2006)

Réf : **SURP10** (modèle de base), **SURP10/TT** (bandes Triple Trim),
SURP10/R (bandes prismatiques)

- * niveau 1 = à porter sur pantalon ou combinaison SPF1 (notre surpantalon est conforme sur 50/50 aramides viscoses 260gr/m2 et sur 70/30 aramides viscoses 205gr/m2)

COMPOSITION :

Tissu extérieur: 87% aramide 12% para aramide 1% antistatique 220 gr/m2, présentant une excellente résistance à l'abrasion, meilleure tenue après lavages, la veste restant légère et confortable

Bande retro-réfléchissante : 3M ou REFLEXITE

Fermeture à glissière : YKK



SURP10

SURP10/TT

SURP10/R

Coloris disponibles: bleu marine, rouge, jaune, orange

DESCRIPTIF :

- Taille réglable avec élastique **et** crochets ajustables **et** auto-agrippant
- Ouverture arrière ou latérale au niveau des jambes avec soufflet
- **RENFORT** aux genoux ayant une résistance à la perforation égale à 50N (niveau 3 selon norme EN388) et résistance à la coupure et au tranchage (niveau 3 selon EN388)
- Bretelles réglables et **amovibles** de couleur rouge croisées sur l'arrière, point de croisement cousu avec un système d'attache avec auto-agrippant dans la ceinture ce qui évite la gêne de l'utilisateur lors du port de l'ARI
- 3 Tailles (1-2-3), 4 longueurs (C, M, L, XL)
- Notre société se charge du service après-vente des produits (réparations suite au devis)

Conforme à la Norme EN 469 de 2005

Agrément IFTH N° d'homologation: **072/168/162/10/02/0121**

S.A. au capital de 150.000 €- R.C. 87 B 666 - Siret B 342 182 508 00032 - APE 4641Z



MARTINAS

42 rue de la Wantzenau 67720 HOERDT

TEL: +33 388517268 FAX: +33 390294533

Courriel : contact@martinas.fr

PERFORMANCES :

Essais effectués par l'IFTH conformément à la norme EN 469 : 2005

test	norme	condition	parametre	spécifications	Avec SPF1 260g/m ²	Rapport IFTH
Transfert de Chaleur Flamme	EN 367	50 lavages	HTI 24 HTI24-HTI12	≥ 9 s ≥ 3 s	9,4 3	LYC-08-2728
Transfert de chaleur rayonnement	Iso 6942	50 lavages	RHTI 24 (t24-t12) mini	≥ 10 s ≥ 3,0s	14 4,2	LYC-06-2593
Résistance à la chaleur Bas de jambe-fermeture	ISO 17493	25 lavages		< 5% conformité	0 Conforme	5565 LYC-08-2728
inflammabilité	ISO 15025	25 lavages		Indice3	3	5565
Mouillage superficiel	EN 24920	25 lavages		> 4	5	5565
Résistance traction Matériau externe Couture matériau externe	ISO 13934-1	25 lavages	Ch Tr	> 450N	1547 1457 641	11552 11552 LCY2511
Résistance déchirure	ISO 4674 A2	25 lavages	Ch Tr	> 25 N	162,4 150,6	11552
Variation des dimensions	EN 25077	25 lavages		< 3%	2%	11552
Mouillage superficiel				≥ 4	5	5565
Repulsion de produits			NAOH 40% HCl 36% H2SO4 30% O-xylène 100%	> 80%	Ch 97,5 - Tr 97,8 Ch 95,1 - Tr 95,8 Ch 98,6 - Tr 99,4 Ch 95,1 - Tr 92,2	LCY-06-2593
Penetration d'eau			Niveau 2	0		
Résistance à la vapeur d'eau Hors bandes rétro réfléchissantes			Niveau 2 2Z	≤ 30 m ² pa/w	conforme	LCY-08-2728
Résistance au tranchage du matériau de renfort des genoux	EN 388			niv 3	Niv 3	
Résistance à la perforation du matériau de renfort des genoux	EN 388			niv 1	Niv 2	

POIDS : En 2M = 0,950 kg ± 0,50 dans sa version SURP10 mais peut varier en fonction du type de silhouettage

EMBALLAGE : Individuel

ENTRETIEN : Voir notice d'utilisation

CODE DOUANIER : 62032310